Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://agrus.nt-rt.ru/ || afg@nt-rt.ru

Специальное оборудование и инструмент

Выпрессовщик (съемник) шкворней ВШ35

Предназначен для выпрессовки (снятия) шкворня, соединяющего поворотную цапфу с балкой переднего моста автомобилей

- Габариты, (мм) BxLxH
- 172x770x300
- Масса, кг
- 42
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7004А
- Усилие, тс
- 35,8
- Ход штока, мм
- 50

Выпрессовщик пальцев траков ВШ100А

Предназначен для выпрессовки пальцев гусеничных полотен лесозаготовительных и дорожностроительных машин.

- Габариты, (мм) BxLxH
- 335x1420x317
- Масса, кг
- 93,6
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7080Р
- Усилие, тс
- 109,8
- Ход штока, мм
- 250

Гидравлическое наклонно-поворотное устройство 001

Преимущества наклонно-поворотного устройства:
Функциональность. Использование НПУ превращает базовую машину в универсально оснащенный комплекс, способный выполнять работы любой сложности и в труднодоступных местах.
Экономия. Использование НПУ позволяет ускорить, упростить и повысить точность выполняемых работ. Повышается уровень рентабельности выполняемых работ, расширяется диапазон услуг.
Безопасность. НПУ облегчает работу оператора, делая ее при этом более безопасной. Кроме того, повышается безопасность в зоне работы экскаватора, т.к. работы проводятся на меньшей площади.
Простота и удобство в эксплуатации. Вся работа с НПУ выполняется одним оператором.
Быстрая смена навесного оборудования. При использовании НПУ смена навесного оборудования происходит за считанные минуты, при этом оператору нет необходимости перемещать, менять или покидать машину.
НПУ устанавливается на экскаваторы отечественных и зарубежных производителей.
Мы предоставляем гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание НПУ. Установка оборудования, диагностика работоспособности, регулировка и ремонт осуществляется выездной бригадой сервисных инженеров компании.
Приобретая НПУ, Вы получаете комплексное решение для выполнения практически любых подрядов на земельные работы!

- Вес, кг
- 116
- Габариты, (ВхLхН) мм
- 463х491х787
- Рабочее давление, МПа
- 18-21
- Требуемый расход масла, л/мин
- 15-40
- Угол наклона, градус
- 2х40
- Установка на все эксковаторы весом, т
- 1-3

Гидравлическое наклонно-поворотное устройство 005

- Вес, кг
- 116
- Габариты, (ВхLхН) мм
- 463х491х787
- Рабочее давление, МПа
- 18-21
- Требуемый расход масла, л/мин
- 15-40
- Угол наклона, градус
- 2х40
- Установка на все эксковаторы весом, т
- 1-3

Гидравлическое наклонно-поворотное устройство 010

- Вес, кг
- 116
- Габариты, (ВхLхН) мм
- 463х491х787
- Рабочее давление, МПа

- 18-21
- Требуемый расход масла, л/мин
- 15-40
- Угол наклона, градус
- 2x40
- Установка на все экскаваторы весом, т
- 1-3

Гидравлическое наклонно-поворотное устройство 020

- Вес, кг
- 116
- Габариты, (ВхLхН) мм
- 463x491x787
- Рабочее давление, МПа
- 18-21
- Требуемый расход масла, л/мин
- 15-40
- Угол наклона, градус
- 2x40
- Установка на все экскаваторы весом, т
- 1-3

Инжектор масла ИМ300.1

Инжектор масла предназначен для демонтажа гидрораспором деталей (подшипников, втулок, зубчатых колес и т. д.), имеющих посадки с натягом.

- Габариты, (мм) ВхLхН
- 76x448x316
- Диапазон температур окружающей среды, С
- от -10 до + 40
- Максимальное усилие на рукоятке, кгс
- 35
- Масса, кг
- 3,14
- Номинальное давление, МПа
- 300
- Номинальный объем бака, см3
- 200
- Производительность, см3/ход
- 0,23
- Угол качания рукоятки, град.
- 35

Домкрат клиновой гидравлический КР1150

Домкрат клиновой гидравлический — компактный, легкий и простой в эксплуатации разжим, используется для выверки, выравнивания, точной установки грузов, при расширении узких проемов. К моделям КР1150 и КР2,5120 рекомендуется насос НРГ-7004А. Модель КРА1150 имеет встроенный насос.

- Величина
  разжима Н1, мм
- 150
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 71x359x92
- Грузоподъемность, т
- 1

- Масса, кг
- 5,8
- Минимальная высота подхвата h, мм
- 34
- Рабочий объем масла, см3
- 30
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7004А

Домкрат клиновой гидравлический КРА1150

- Величина разжима Н1, мм
- 150
- Габариты, (мм) BxLxH
- 96х661х163
- Грузоподъемность, т
- 1
- Масса, кг
- 9,2
- Минимальная высота подхвата h, мм
- 34
- Рабочий объем масла, см3
- 30
- Рекомендуемый насос, -
- встроенный

Домкрат клиновой гидравлический КР2,5120

- Величина разжима Н1, мм
- 120
- Габариты, (мм) BxLxH
- 80х322х110
- Грузоподъемность, т
- 2,5
- Масса, кг
- 9,2
- Минимальная высота подхвата h, мм
- 25
- Рабочий объем масла, см3
- 40
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7004А

Комплект оборудования для подъема карьерных самосвалов КОП1-50 Домкрат

Комплект оборудования для подъема карьерных самосвалов KOMATSU Hd785 предназначен для подъема собираемого самосвала при установке колёс и опускания самосвала на колёса на участке сборки

- Время подъема, мин
- 3

- Высота подъема, мм
- 500
- Габариты, (мм) BxLxH
- 1000x1620x860
- Грузоподъемность, тс
- 51,2
- Масса, кг
- 894
- Фиксация пальцами на высоте, мм
- 300, 400, 500

Комплект оборудования для подъема карьерных экскаваторов КОП4-100 Подъемник с основанием 1600х1600 мм

Предназначен для подъема карьерного экскаватора при проведении плановых и экстренных ремонтов на разрезах в добывающих отраслях промышленности

- Габаритные размеры, мм
- 1600x1600x2600
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 3800
- Ход поршня, мм
- 1600

КОП2-50 для подъема карьерных самосвалов при проведении сборочных работ на сборочной площадке Подъемник с основанием 1150х1216 мм

Служит для подъема грузовых автомобилей

- Габаритные размеры, мм
- 1150x1216x1712
- Грузоподъемность, тс
- 49,2
- Масса, кг
- 1360
- Ход поршня, мм
- 800

КОП2-50 для подъема карьерных самосвалов при проведении сборочных работ на сборочной площадке Подъемник с основанием 1150х1746 мм

- Габаритные размеры, мм
- 1150x1746x1712
- Грузоподъемность, тс
- 49,2

- Масса, кг
- 1530
- Ход поршня, мм
- 800

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-48БР

- Габариты (ДхШхВ), мм
- 730х675х600
- Двигатель, -
- Honda 13 л.с., бензин
- Длина РВД, м
- спаренный РВД 15м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 20
- Емкость топлива, л
- 25
- Max. давление, bar
- 175
- Масса, кг
- 72
- Поток л/мин, -
- 20

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-88БР

- Габариты (ДхШхВ), мм
- 870х740х700
- Двигатель, -
- B&S Vangard 18л.с., бензин
- Длина РВД, м
- спаренный РВД 15м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 20
- Емкость топлива, л
- 25
- Max. давление, bar
- 170
- Масса, кг
- 127
- Поток л/мин, -
- 30

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-102ДР

- Габариты (ДхШхВ), мм

- 1700x800x900
- Двигатель, -
- Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель
- Длина РВД, м
- спаренный РВД 60м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 160
- Емкость топлива, л
- 125
- Max. давление, bar
- 240
- Масса, кг
- 350
- Поток л/мин, -
- 60

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-160ДР

- Габариты (ДхШхВ), мм
- 1700x800x900
- Двигатель, -
- Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель
- Длина РВД, м
- спаренный РВД 30 м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 160
- Емкость топлива, л
- 125
- Max. давление, bar
- 190
- Масса, кг
- 350
- Поток л/мин, -
- 64

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-240БР

- Габариты (ДхШхВ), мм
- 870x740x700
- Двигатель, -
- B&S Vangard 18л.с., бензин
- Длина РВД, м
- спаренный РВД 15м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 20
- Емкость топлива, л
- 25
- Max. давление, bar
- 170
- Масса, кг
- 127
- Поток л/мин, -

- 30

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-167ДР

- Габариты (ДхШхВ), мм
- 1700x800x900
- Двигатель, -
- Yanmar, Perkins 38 л.с., дизель
- Длина РВД, м
- спаренный РВД 30м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 160
- Емкость топлива, л
- 125
- Max. давление, bar
- 190
- Масса, кг
- 270
- Поток л/мин, -
- 63

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-362ДР

- Габариты (ДхШхВ), мм
- 2550x1200x1700
- Двигатель, -
- Yanmar, Perkins 65 л.с., дизель
- Длина РВД, м
- спаренный РВД 30м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 200
- Емкость топлива, л
- 125
- Max. давление, bar
- 210
- Масса, кг
- 800
- Поток л/мин, -
- 100

Мобильный и стационарный комплекс для откачки жидкостей и ведения аварийных работ ГНС-450ДР

- Габариты (ДхШхВ), мм
- 2550x1200x1700
- Двигатель, -
- Deutz, Perkins 110 л.с., дизель

- Длина РВД, м
- спаренный РВД 60м, БРС
- Емкость гидробака, л
- 400
- Емкость топлива, л
- 300
- Max. давление, bar
- 250
- Масса, кг
- 1600
- Поток л/мин, -
- 150

Натяжитель арматурного каната УН22-200

- Габариты, (мм) BxLxH
- 254x555x189
- Масса, кг
- 25,2
- Номинальное давление, МПа
- 65
- Объем жидкости на заполнелнение полостей, см3
- 382
- Рабочий объем жидкости на заполнение полостей, см3
- 754
- Тип каната, -
- 15К7ГОСТ13840-68
- Усилие натяжения, max
- 25
- Ход штока, мм
- 200

Натяжитель арматурного каната УН25-600

- Габариты, (мм) BxLxH
- 255x955x189
- Масса, кг
- 48,1
- Номинальное давление, МПа
- 65
- Объем жидкости на заполнелнение полостей, см3
- 1145
- Рабочий объем жидкости на заполнение полостей, см3
- 2261
- Тип каната, -
- 15К7ГОСТ13840-68
- Усилие натяжения, max
- 25
- Ход штока, мм
- 600

Подъемники подкатные для смотровых ям ПГП16М750

- Габариты, (мм) BxLxH
- 590x1410x1275
- Грузоподъемность, т
- 16,5

- Масса, кг
- 344
- Рабочий объем масла, см.
- 2500
- Ход штока, мм
- 750
- Ширина колеи, мм
- 1350

Разгонщик фланцевых соединений (гидравлические) РФВ250

- Величина разгонки, второй клин
- -
- Величина разгонки, первый клин
- 0-15
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 76х130х215
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 80-250
- Масса, кг
- 2,2
- Рекомендуемый насос, -
- -
- Усилие, тс
- 1,5

Разгонщик фланцевых соединений (гидравлические) РФ05800

- Величина разгонки, второй клин
- 18-35
- Величина разгонки, первый клин
- 0-20
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 76х210х255
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 32-800
- Масса, кг
- 4,5
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 5

Разгонщик фланцевых соединений (гидравлические) РФ101600

- Величина разгонки, второй клин
- 25-50
- Величина разгонки, первый клин
- 0-27
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 108х280х297
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 225-1600

- Масса, кг
- 8,9
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 10

Разгонщик фланцевых соединений (гидравлические) РФА1600

- Величина разгонки, второй клин
- 25-50
- Величина разгонки, первый клин
- 0-27
- Габариты, (мм) BxLxH
- 460x280x510
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 225-1600
- Масса, кг
- 14,3
- Рекомендуемый насос, -
- встроенный
- Усилие, тс
- 12

Разгонщики фланцевых соединений РФВ250

- Величина разгонки второй клин, мм
- -
- Величина разгонки первый клин, мм
- 0-15
- Габариты (BxLxH), мм
- 76x130x215
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 80-250
- Масса, кг
- 2,2
- Модель
- РФВ250
- Рекомендуемый насос
- механический
- Усилие, тс
- 1,5

Разгонщики фланцевых соединений РФ05800

- Величина разгонки второй клин, мм
- 18-35
- Величина разгонки первый клин, мм
- 0-20
- Габариты (BxLxH), мм
- 76x210x255
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 32-800
- Масса, кг
- 4,5
- Модель
- РФ05800

- Рекомендуемый насос
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 5

Разгонщики фланцевых соединений РФА-8

- Величина разгонки второй клин, мм
- -
- Величина разгонки первый клин, мм
- 1,5-25
- Масса, кг
- 6
- Модель
- РФА-8
- Рекомендуемый насос
- Встроенный
- Усилие, тс
- 8

Разгонщики фланцевых соединений РФ101600

- Величина разгонки второй клин, мм
- 25-50
- Величина разгонки первый клин, мм
- 0-27
- Габариты (BxLxH), мм
- 108x280x297
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 225-1600
- Масса, кг
- 8,9
- Модель
- РФ101600
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 10

Разгонщики фланцевых соединений РФА1600

- Величина разгонки второй клин, мм
- 25-50
- Величина разгонки первый клин, мм
- 0-27
- Габариты (BxLxH), мм
- 460x280x510
- Диапазон диаметров разгоняемых фланцев по ГОСТ 12820-80, мм
- 225-1600
- Масса, кг
- 14,3
- Модель
- РФА1600
- Рекомендуемый насос
- Встроенный
- Усилие, тс
- 12

Разжим кривошипа РК6

- Габариты, (мм) BxLxH
- 69x145x335
- Диаметр опор d, мм
- 29
- Масса, кг
- 3,3
- Модель станка-качалки, -
- СК-6
- Рабочий объем масла, см.
- 55,6
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 11,3
- Ход штока, мм
- 35

Разжим кривошипа РК8

- Габариты, (мм) BxLxH
- 69x145x495
- Диаметр опор d, мм
- 35
- Масса, кг
- 5
- Модель станка-качалки, -
- СК-8
- Рабочий объем масла, см.
- 55,6
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 11,3
- Ход штока, мм
- 35

Съемник пальца шатуна СГ015-ПВ68

- Мах глубина захвата, мм
- 295
- Габариты, (мм) BxLxH
- 132x415x735
- Масса, кг
- 40
- Модель станка-качалки, -
- СК-6, СК-8
- Рабочий объем масла, см.
- 112
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 15,7
- Ход штока, мм
- 50

Съемник пальца шатуна СГ235-ПН6

- Max глубина захвата, мм
- 110
- Габариты, (мм) BxLxH
- 204x540x534
- Масса, кг
- 33
- Модель станка-качалки, -
- СК-6
- Рабочий объем масла, см.
- 251
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 35,8
- Ход штока, мм
- 50

Съемник пальца шатуна СГ235-ПН8

- Max глубина захвата, мм
- 120
- Габариты, (мм) BxLxH
- 204x705x544
- Масса, кг
- 39,5
- Модель станка-качалки, -
- СК-8
- Рабочий объем масла, см.
- 251
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 35,8
- Ход штока, мм
- 50

Съемник пальца шатуна СГ256-ПН6

- Max глубина захвата, мм
- 110
- Габариты, (мм) BxLxH
- 207x550x553
- Масса, кг
- 46
- Модель станка-качалки, -
- СК-6
- Рабочий объем масла, см.
- 393
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 56
- Ход штока, мм
- 50

Съемник пальца шатуна СГ256-ПН8

- Max глубина захвата, мм
- 120
- Габариты, (мм) BxLxH
- 207x563x715
- Масса, кг
- 46,8
- Модель станка-качалки, -
- СК-8
- Рабочий объем масла, см.
- 393
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7010
- Усилие, тс
- 56
- Ход штока, мм
- 50

Съемник пальца шатуна СГ256У-ПН8

- Max глубина захвата, мм
- 120
- Габариты, (мм) BxLxH
- 210x661x715
- Масса, кг
- 66
- Модель станка-качалки, -
- СК-8
- Рабочий объем масла, см.
- 1178
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7020
- Усилие, тс
- 56
- Ход штока, мм
- 150

Съемник шкива электродвигателя СГ322-Ш68

- Max глубина захвата, мм
- 295
- Внешний диаметр D, мм
- 296
- Габариты, (мм) BxLxH
- 220x296x907
- Масса, кг
- 45,3
- Модель станка-качалки, -
- СК-6, СК-8
- Рабочий объем масла, см.
- 1122
- Рекомендуемый насос, -
- НРГ-7020
- Усилие, тс
- 22,2
- Ход штока, мм
- 360

Установка для испытания геофизического оборудования СИГ25Г500

- Габаритные размеры установки в транспортном положении (BxLxH), мм
- 940 2577 1017/ 940 2745 1017
- Габариты, (мм) BxLxH
- 940 5172 1017
- Давление толкающее/тянущее, МПа
- 16,5/22
- Диаметр испытуемого оборудования, мм
- 65 – 300
- Длина испытуемого оборудования, мм
- 1000 – 3000
- Контролируемое усилие сжатия и растяжения прибора, тс
- 0,5 – 25
- Масса, кг
- 1200
- Усилие, тс
- 25,4/25,4
- Ход штока гидроцилиндра, мм
- 500

Установка гидравлические для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций УГ100Т

- Габариты, (мм) BxLxH
- 500x2360x660
- Группы грунтов
- I-III
- Длина продавливания, м
- до 50
- Масса, кг
- 750
- Номинальное давление, МПа
- 70
- Номинальное усилие, тс
- 100
- Тянущее усилие, тс
- 50
- Ход штока, мм
- 1100

Установка прокола (продавливания) грунта гидравлическая

Установка прокола (продавливания) грунта гидравлическая
Усилие 200,400,600,800, 1000 тонн
диаметр труб продавливания грунта 900-1600 мм
Расстояние продавливания грунта до 120 метров
Гидравлический привод автономный с ДВС (бензин, дизель) или электропривод (380В)
Вес от 600 до 2750 кг
Габариты 2250x1200x1750 мм
Предварительная техническая консультация
Помощь с подбором наиболее оптимального комплекта

Гидравлические установки для бестраншейной прокладки труб (УГ600Т) УГ600Т

- Габариты, (мм) BxLxH
- 2000x3578x2160
- Группы грунтов, -
- I-III
- Давление, Мпа
- 63
- Диаметр проталкиваемой трубы, мм
- до 1820
- Длина продавливания, м
- до 200
- Масса установки с плитой, т
- 5
- Масса, кг
- 5000
- Номинальное усилие, тс
- 600
- Ход штока, мм
- 1250

Установка гидравлическая для бестраншейной прокладки труб (УГ600Т) УГ600Т

- Габариты,(мм) BxLxH
- 1514x1804x1682
- Группы грунтов
- I-V
- Давление, Мпа
- 70
- Диаметр проталкиваемой трубы, мм
- до 2000
- Длина продавливания, м
- до 200
- Модель
- УГ600Т
- Номинальное усилие, тс
- 600
- Плотность грунтов, кг/см2
- до 2300
- Ход штока, мм
- 1250

Установка гидравлическая рамная модульная для прокола грунта (УГРМ) УГРМ400

- Габариты, (мм) BxLxH
- 1665x1500x567

- Группы грунтов, -
- I-V
- Диаметр проталкиваемой трубы, мм
- 1020,1220,1420
- Длина прокола, м
- 90
- Масса, кг
- 1112
- Номинальное давление, МПа
- 70
- Номинальное усилие, тс
- 440
- Ход штока, мм
- 1250

Установка гидравлическая рамная модульная для прокола грунта (УГРМ) УГРМ600

- Габариты, (мм) BxLxH
- 1665x1500x1533
- Группы грунтов, -
- I-V
- Диаметр проталкиваемой трубы, мм
- 1220,1420,1620
- Длина прокола, м
- 90
- Масса, кг
- 1712
- Номинальное давление, МПа
- 70
- Номинальное усилие, тс
- 660
- Ход штока, мм
- 1250

Установка гидравлическая рамная модульная для прокола грунта (УГРМ) УГРМ800

- Габариты, (мм) BxLxH
- 1665x1500x1492
- Группы грунтов, -
- I-V
- Диаметр проталкиваемой трубы, мм
- 1620,1820,2020
- Длина прокола, м
- 90
- Масса, кг
- 2418
- Номинальное давление, МПа
- 70
- Номинальное усилие, тс
- 880
- Ход штока, мм
- 1250

Установка для перемещения тяжеловесного оборудования по рельсам (толкатели гидравлические) УГ10-2

- Габариты, (мм) BxLxH
- 909x284x349
- Масса толкаемого груза, т (на колесах К
- 200*2
- Масса толкаемого груза, т (на сухую Ктс
- 65*2
- Масса, кг
- 46*2
- Рабочий объем масла, см3
- 1560*2
- Расстояние от головки рельса до оси цилиндра, мм
- 120
- Рекомендуемый насос, -
- НЭЭ32-2,8АДД20Т1
- Тип рельсов, -
- Р65
- Усилие, тс
- 10*2
- Ход штока, мм
- 500

Установка для перемещения тяжеловесного оборудования по рельсам (толкатели гидравлические) УГ10-2Р50

- Габариты, (мм) BxLxH
- 909x284x349
- Масса толкаемого груза, т (на колесах К
- 200*2
- Масса толкаемого груза, т (на сухую Ктс
- 65*2
- Масса, кг
- 46*2
- Рабочий объем масла, см3
- 1560*2
- Расстояние от головки рельса до оси цилиндра, мм
- 150
- Рекомендуемый насос, -
- НЭЭ32-2,8АДД20Т1
- Тип рельсов, -
- Р50
- Усилие, тс
- 10*2
- Ход штока, мм
- 500

Установка для перемещения тяжеловесного оборудования по рельсам (толкатели гидравлические) УГ25-2

- Габариты, (мм) BxLxH
- 1483x332x412
- Масса толкаемого груза, т (на колесах К
- 500*2
- Масса толкаемого груза, т (на сухую Ктс
- 160*2
- Масса, кг
- 146*2
- Рабочий объем масла, см3
- 7854*2
- Расстояние от головки рельса до оси цилиндра, мм
- 150
- Рекомендуемый насос, -
- НЭЭ32-6АДД40Т1
- Тип рельсов, -
- Р65
- Усилие, тс
- 25*2
- Ход штока, мм
- 1000

Установка для перемещения тяжеловесного оборудования по рельсам (толкатели гидравлические) УГ25/400-2

- Габариты, (мм) BxLxH
- 883x332x412
- Масса толкаемого груза, т (на колесах К
- 500*2
- Масса толкаемого груза, т (на сухую Ктс
- 160*2
- Масса, кг
- 97*2
- Рабочий объем масла, см3
- 3142*2
- Расстояние от головки рельса до оси цилиндра, мм
- 150
- Рекомендуемый насос, -
- НЭЭ32-2,8АДД40Т1
- Тип рельсов, -
- Р65
- Усилие, тс
- 25*2
- Ход штока, мм
- 400

Электрический подъемник коленчатый Подъемник

- Вынос люльки от центральной оси, м
- до 3,5
- Высота подъема, м
- 9,5
- Габариты, (ВхLхН), мм
- 780х4130х1900*
- Грузоподъемность, кг
- 120
- Питание, В
- 220
- Поворот колонны, град.
- 359

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://agrus.nt-rt.ru/ || afg@nt-rt.ru