

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Стальные домкраты с пружинным возвратом



Стальные домкраты с пружинным возвратом. Наличие резьбы на корпусе домкрата и резьбы на штоке, а также резьбовых отверстий в основании, обеспечивает неограниченные возможности применения домкратов в изделиях для опрессовки, гибки, зажима, а также при подъеме и перемещении груза. Две модели: универсальные и грузовые. Одностороннее действие, пружинный возврат штока. Высокопрочная опора из закаленной стали, устанавливаемая на шток, предохраняет домкрат от повреждения. Рифленая поверхность опор предотвращает скольжение груза. Модели универсальных домкратов грузоподъемностью 10, 15, 35, 50 тс для создания прочной опорной поверхности и устойчивости могут комплектоваться поддомкратными опорами. Домкраты работают от ручных насосов НРГ и насосных станций НЭР.

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ5П150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 42x122x226
- Грузоподъемность, тс
- 5
- Масса, кг
- 2,3
- Модель
- ДУ5П150
- Рабочий объем масла, см³
- 121
- Резьба наружная, мм
- М42x1,5
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ10П100

- Габариты (ВxLxH), мм
- 60x140x186
- Грузоподъемность, тс
- 10
- Масса, кг
- 3,6
- Модель
- ДУ10П100
- Рабочий объем масла, см³
- 160
- Резьба наружная, мм
- М60x2
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ10П150

- Габариты (ВxLxH), мм
- 60x140x236
- Грузоподъемность, тс
- 10
- Масса, кг
- 45
- Модель
- ДУ10П150
- Рабочий объем масла, см³
- 240
- Резьба наружная, мм
- М60x2
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ15П250

- Габариты (ВxLxH), мм
- 70x150x372
- Грузоподъемность, тс
- 15
- Масса, кг
- 9,2
- Модель
- ДУ15П250
- Рабочий объем масла, см³
- 490
- Резьба наружная, мм
- М70x2
- Ход штока, мм
- 250

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ20П50

- Габариты (ВxLxH), мм
- 83x163x198

- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 5
- Модель
- ДУ20П50
- Рабочий объем масла, см³
- 156
- Резьба наружная, мм
- М82х2
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ20П100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83х163х248
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 9
- Модель
- ДУ20П100
- Рабочий объем масла, см³
- 312
- Резьба наружная, мм
- М82х2
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ20П150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83х163х298
- Грузоподъемность, тс
- 20
- Масса, кг
- 11
- Модель
- ДУ20П150
- Рабочий объем масла, см³
- 468
- Резьба наружная, мм
- М82х2
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ20П200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 83х163х348
- Грузоподъемность, тс
- 20

- Масса, кг
- 13
- Модель
- ДУ20П200
- Рабочий объем масла, см³
- 623
- Резьба наружная, мм
- М82х2
- Ход штока, мм
- 200

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ35П50

- Габариты (ВхLxН), мм
- 110х190х198
- Грузоподъемность, тс
- 35
- Масса, кг
- 12
- Модель
- ДУ35П50
- Рабочий объем масла, см³
- 252
- Резьба наружная, мм
- М105х2
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ35П100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 170х190х248
- Грузоподъемность, тс
- 35
- Масса, кг
- 16
- Модель
- ДУ35П100
- Рабочий объем масла, см³
- 503
- Резьба наружная, мм
- М105х2
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ35П150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 170х190х298
- Грузоподъемность, тс
- 35
- Масса, кг
- 19

- Модель
- ДУ35П150
- Рабочий объем масла, см³
- 754
- Резьба наружная, мм
- М105х2
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ35П200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 170х190х347
- Грузоподъемность, тс
- 35
- Масса, кг
- 21,5
- Модель
- ДУ35П200
- Рабочий объем масла, см³
- 1005
- Резьба наружная, мм
- М105х2
- Ход штока, мм
- 200

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ50П50

- Габариты (ВхLxН), мм
- 130х210х189
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 17
- Модель
- ДУ50П50
- Рабочий объем масла, см³
- 392
- Резьба наружная, мм
- М130х2
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ50П100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 190х210х245
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 22,6
- Модель
- ДУ50П100

- Рабочий объем масла, см³
- 785
- Резьба наружная, мм
- M130x2
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ50П150

- Габариты (ВxLxН), мм
- 190x210x289
- Грузоподъемность, тс
- 50
- Масса, кг
- 26
- Модель
- ДУ50П150
- Рабочий объем масла, см³
- 1177
- Резьба наружная, мм
- M130x2
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ100П50

- Габариты (ВxLxН), мм
- 180x260x178
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 31
- Модель
- ДУ100П50
- Рабочий объем масла, см³
- 770
- Резьба наружная, мм
- M170x2
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ100П100

- Габариты (ВxLxН), мм
- 240x260x228
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 38
- Модель
- ДУ100П100
- Рабочий объем масла, см³
- 1538

- Резьба наружная, мм
- M170x2
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ100П150

- Габариты (ВxLxН), мм
- 240x260x278
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 45
- Модель
- ДУ100П150
- Рабочий объем масла, см³
- 2307
- Резьба наружная, мм
- M170x2
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ100П200

- Габариты (ВxLxН), мм
- 230x250x385
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 53,5
- Модель
- ДУ100П200
- Рабочий объем масла, см³
- 3079
- Резьба наружная, мм
- M170x2
- Ход штока, мм
- 200

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ100П250

- Габариты (ВxLxН), мм
- 230x250x435
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 63
- Модель
- ДУ100П250
- Рабочий объем масла, см³
- 3848
- Резьба наружная, мм
- M170x2

- Ход штока, мм
- 250

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ100П300

- Габариты (ВxLxH), мм
- 230x250x485
- Грузоподъемность, тс
- 100
- Масса, кг
- 70
- Модель
- ДУ100П300
- Рабочий объем масла, см³
- 4618
- Резьба наружная, мм
- М170x2
- Ход штока, мм
- 300

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ150П50

- Габариты (ВxLxH), мм
- 270x289x183
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Масса, кг
- 45
- Модель
- ДУ150П50
- Рабочий объем масла, см³
- 1135
- Резьба наружная, мм
- М210x3
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ150П100

- Габариты (ВxLxH), мм
- 270x289x233
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Масса, кг
- 53,5
- Модель
- ДУ150П100
- Рабочий объем масла, см³
- 2270
- Резьба наружная, мм
- М210x3
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ150П150

- Габариты (ВxLxH), мм
- 270x289x283
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Масса, кг
- 63,2
- Модель
- ДУ150П150
- Рабочий объем масла, см³
- 3405
- Резьба наружная, мм
- М210x3
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ150П200

- Габариты (ВxLxH), мм
- 270x289x355
- Грузоподъемность, тс
- 150
- Масса, кг
- 73
- Модель
- ДУ150П200
- Рабочий объем масла, см³
- 4540
- Резьба наружная, мм
- М210x3
- Ход штока, мм
- 200

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ200П50

- Габариты (ВxLxH), мм
- 320x322x219
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 73,7
- Модель
- ДУ200П50
- Рабочий объем масла, см³
- 1420
- Резьба наружная, мм
- М240x3
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ200П100

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x322x269
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 87
- Модель
- ДУ200П100
- Рабочий объем масла, см³
- 2835
- Резьба наружная, мм
- М240х3
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ200П150

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x322x319
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 101
- Модель
- ДУ200П150
- Рабочий объем масла, см³
- 4253
- Резьба наружная, мм
- М240х3
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДУ200П200

- Габариты (ВхLxН), мм
- 320x322x369
- Грузоподъемность, тс
- 200
- Масса, кг
- 114
- Модель
- ДУ200П200
- Рабочий объем масла, см³
- 5670
- Резьба наружная, мм
- М240х3
- Ход штока, мм
- 200

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДГ300П50

- Габариты (ВxLxH), мм
- 388x390x289
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 160
- Модель
- ДГ300П50
- Рабочий объем масла, см³
- 2077
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДГ300П100

- Габариты (ВxLxH), мм
- 388x390x339
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 180
- Модель
- ДГ300П100
- Рабочий объем масла, см³
- 4155
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДГ300П150

- Габариты (ВxLxH), мм
- 388x390x389
- Грузоподъемность, тс
- 300
- Масса, кг
- 201
- Модель
- ДГ300П150
- Рабочий объем масла, см³
- 6232
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 150

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДГ400П50

- Габариты (ВxLxH), мм
- 408x409x294
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 180
- Модель
- ДГ400П50
- Рабочий объем масла, см³
- 2454
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 50

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДГ400П100

- Габариты (ВxLxH), мм
- 408x409x344
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 200
- Модель
- ДГ400П100
- Рабочий объем масла, см³
- 4909
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 100

Стальной домкрат с пружинным возвратом ДГ400П150

- Габариты (ВxLxH), мм
- 408x410x394
- Грузоподъемность, тс
- 400
- Масса, кг
- 221
- Модель
- ДГ400П150
- Рабочий объем масла, см³
- 7363
- Резьба наружная, мм
- -
- Ход штока, мм
- 150

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru