

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Съемники гидравлические с выносным насосом



Съемник гидравлический СГ2-30У с выносным насосом НРГ-700

Назначение

Съемник гидравлический СГ2-30У с выносным насосом предназначен для быстрого демонтажа подшипников, шкивов, втулок и других деталей, имеющих посадку с натягом. Успешно заменяет применение кувалд, рычагов и т.д., обеспечивая при этом повышенную безопасность и высокую скорость рабочего процесса.

Технические характеристики

- Расчетное усилие: 30 т
- Количество захватов: 2 или 3
- Глубина захвата: 250 мм
- Максимальный диаметр захвата: 400 мм
- Ход поршня: 50 мм
- Температура окружающей среды: 0 ... +40°C

Комплектация

- Съёмник-гидроцилиндр - 1 шт.
- Установочно - регулировочное кольцо - 1 шт.
- Захваты силовые - 3 шт.
- Планки крепёжные - 6 шт.
- Болты крепёжные - 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гидравлический насос **НРГ-700**.

Съемник гидравлический СГ2-5У с выносным насосом НРГ-180

Назначение

Съемник гидравлический СГ2-5У с выносным насосом предназначен для быстрого демонтажа подшипников, шкивов, втулок и других деталей, имеющих посадку с натягом. Успешно заменяет применение кувалд, рычагов и т.д., обеспечивая при этом повышенную безопасность и высокую скорость рабочего процесса.

Технические характеристики

- Расчетное усилие: 5 т
- Количество захватов: 2 или 3
- Глубина захвата: 140 мм
- Максимальный диаметр захвата: 50-200 мм
- Ход поршня: 50 мм
- Температура окружающей среды: 0 ... +40°C

Комплектация

- Съёмник-гидроцилиндр - 1 шт.
- Установочно - регулировочное кольцо - 1 шт.
- Захваты силовые - 3 шт.
- Планки крепёжные - 6 шт.
- Болты крепёжные - 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гидравлический насос **НРГ-180**.

Съемник гидравлический СГ2-10У с выносным насосом НРГ-180

Назначение

Съемник гидравлический СГ2-10У с выносным насосом предназначен для быстрого демонтажа подшипников, шкивов, втулок и других деталей, имеющих посадку с натягом. Успешно заменяет применение кувалд, рычагов и т.д., обеспечивая при этом повышенную безопасность и высокую скорость рабочего процесса.

Технические характеристики

- Расчетное усилие: 10 т
- Количество захватов: 2 или 3
- Глубина захвата: 160 мм
- Максимальный диаметр захвата: 250 мм
- Ход поршня: 50 мм
- Температура окружающей среды: 0 ... +40°C

Комплектация

- Съёмник-гидроцилиндр - 1 шт.
- Установочно - регулировочное кольцо - 1 шт.
- Захваты силовые - 3 шт.
- Планки крепёжные - 6 шт.
- Болты крепёжные - 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гидравлический насос **НРГ-180**.

Съемник гидравлический СГ2-20У с выносным насосом НРГ-390

Назначение

Съемник гидравлический СГ2-20У с выносным насосом предназначен для быстрого демонтажа подшипников, шкивов, втулок и других деталей, имеющих посадку с натягом. Успешно заменяет применение кувалд, рычагов и т.д., обеспечивая при этом повышенную безопасность и высокую скорость рабочего процесса.

Технические характеристики

- Расчетное усилие: 20 т
- Количество захватов: 2 или 3
- Глубина захвата: 200 мм
- Максимальный диаметр захвата: 350 мм
- Ход поршня: 50 мм
- Температура окружающей среды: 0 ... +40°C

Комплектация

- Съёмник-гидроцилиндр - 1 шт.
- Установочно - регулировочное кольцо - 1 шт.
- Захваты силовые - 3 шт.
- Планки крепёжные - 6 шт.
- Болты крепёжные - 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гидравлический насос **НРГ-390**.

Съемник гидравлический СГ2-50

Назначение

Съемник гидравлический СГ2-50 предназначен для быстрого демонтажа подшипников, шкивов, втулок и других деталей, имеющих посадку с натягом. Успешно заменяет применение кувалд, рычагов и т.д., обеспечивая при этом повышенную безопасность и высокую скорость рабочего процесса.

Съёмник может работать от любого гидравлического насоса с максимальным рабочим давлением 63 МПа.

Технические характеристики

- Усилие: 50 т
- Количество захватов: 2 или 3
- Диаметр захватываемой части: 250-500 мм
- Максимальная глубина захвата: 300 мм
- Ход поршня: 75 мм
- Температура окружающей среды: 0 ... +40°C
- Масса: 38 кг

Комплектация

- Съёмник-гидроцилиндр - 1 шт.
- Установочно-регулирующее кольцо - 1 шт.
- Захваты силовые - 3 шт.
- Планки крепёжные - 6 шт.
- Болты крепёжные - 6 шт.
- Рукоятка - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Приводная гидравлика (насос).

Съемник гидравлический СГ2-50У с выносным насосом НРГ-700

Назначение

Съемник гидравлический СГ2-50У с выносным насосом предназначен для быстрого демонтажа подшипников, шкивов, втулок и других деталей, имеющих посадку с натягом. Успешно заменяет применение кувалд, рычагов и т.д., обеспечивая при этом повышенную безопасность и высокую скорость рабочего процесса.

Технические характеристики

- Расчетное усилие: 50 т
- Количество захватов: 2 или 3
- Глубина захвата: 300 мм
- Максимальный диаметр захвата: 500 мм
- Ход поршня: 80 мм
- Температура окружающей среды: 0 ... +40°C

Комплектация

- Съёмник-гидроцилиндр - 1 шт.
- Установочно - регулировочное кольцо - 1 шт.
- Захваты силовые - 3 шт.
- Планки крепёжные - 6 шт.
- Болты крепёжные - 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гидравлический насос **НРГ-700**.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru