

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Съемники гидравлические серия Standart



Съемники гидравлические серия “Standart” Для того чтобы демонтировать посаженные с натягом втулки, подшипники, шестерни и шкивы, применяют гидравлический съемник СГ 15 и СГ 30. Эти модели имеют поворотный адаптер подключения отдельного гидронасоса, снабжены запасным крепежным болтом. В комплект съемника входит защитная сетка, предохраняющая оператора не закрывая ему обзор. Поставка инструмента осуществляется в прочных пластиковых кейсах, удобных при транспортировке. Длительный срок службы обеспечивает термическая обработка и марганец-фосфатное покрытие захватов и болтов из легированной стали. Удобный, поворотный адаптер для подключения отдельного гидравлического насоса, вращается на 360 градусов. Подпружиненный упор гидропривода позволяет легко центрировать съемник без риска повреждения вала. Термически обработанный, хромированный шток цилиндра обеспечивает линейное усилие. Клапан быстрой разгрузки. Комбинация 2/3 захватного съемника с крестовиной покрытой марганец фосфатным покрытием для защиты от ржавчины и увеличения срока службы. Термически обработанные захваты и болты из легированной стали с марганец фосфатным покрытием для защиты от ржавчины и увеличения срока службы.

Съемник гидравлический серия Standart СГ15

- Глубина захвата, мм/
- 240
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-280/380
- Масса, кг/
- 27,4
- Модель
- СГ15
- Усилие, тс/
- 15
- Ход, мм/
- 55-105

Съемник гидравлический серия Standart СГ15У

- Глубина захвата, мм/
- 320
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-350/410
- Масса, кг/
- 31,8
- Модель
- СГ15У
- Усилие, тс/
- 15
- Ход, мм/
- 82-130

Съемник гидравлический серия Standart СГ15К

- Глубина захвата, мм/
- 240/320
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-350/410
- Масса, кг/
- 36,1
- Модель
- СГ15К
- Усилие, тс/
- 15
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический серия Standart СГ17

- Глубина захвата, мм/
- 250
- Макс. наружный диаметр захвата, мм

- 50-360/430
- Масса, кг/
- 21,8
- Модель
- СГ17
- Усилие, тс/
- 17
- Ход, мм/
- 82-180

Съемник гидравлический серия Standart СГ17У

- Глубина захвата, мм/
- 305
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-380/450
- Масса, кг/
- 26,2
- Модель
- СГ17У
- Усилие, тс/
- 17
- Ход, мм/
- 82-280

Съемник гидравлический серия Standart СГ17К

- Глубина захвата, мм/
- 250/305
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-380/450
- Масса, кг/
- 30,4
- Модель
- СГ17К
- Усилие, тс/
- 17
- Ход, мм/
- 82-280

Съемник гидравлический серия Standart СГ22

- Глубина захвата, мм/
- 315
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-410/480
- Масса, кг/
- 39,5
- Модель
- СГ22
- Усилие, тс/
- 22,5
- Ход, мм/

Съемник гидравлический серия Standart СГ22У

- Глубина захвата, мм/
- 380
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-440/540
- Масса, кг/
- 46,8
- Модель
- СГ22У
- Усилие, тс/
- 22,5
- Ход, мм/
- 110-330

Съемник гидравлический серия Standart СГ22К

- Глубина захвата, мм/
- 315/380
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 50-440/540
- Масса, кг/
- 55,4
- Модель
- СГ22К
- Усилие, тс/
- 22,5
- Ход, мм/
- 110-330

Съемник гидравлический серия Standart СГ27

Съемники гидравлические серия “Standart” Для того чтобы демонтировать посаженные с натягом втулки, подшипники, шестерни и шкивы, применяют гидравлический съемник СГ 15 и СГ 30. Эти модели имеют поворотный адаптер подключения отдельного гидронасоса, снабжены запасным крепежным болтом. В комплект съемника входит защитная сетка, предохраняющая оператора не закрывая ему обзор. Поставка инструмента осуществляется в прочных пластиковых кейсах, удобных при транспортировке. Длительный срок службы обеспечивает термическая обработка и марганец-фосфатное покрытие захватов и болтов из легированной стали. Удобный, поворотный адаптер для подключения отдельного гидравлического насоса, вращается на 360 градусов Подпружиненный упор гидропривода позволяет легко центрировать съемник без риска повреждения вала Термически обработанный, хромированный шток цилиндра обеспечивает линейное усилие Клапан быстрой разгрузки Комбинация 2/3 захватного съемника с крестовиной покрытой марганец фосфатным покрытием для защиты от ржавчины и увеличения срока службы Термически обработанные захваты и болты из легированной стали с марганец фосфатным покрытием для защиты от ржавчины и увеличения срока службы

Съемник гидравлический серия Standart СГ50К

- Глубина захвата, мм/
- 420/635
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 580-1000
- Масса, кг/
- 151,4
- Модель
- СГ50К
- Усилие, тс/
- 50
- Ход, мм/
- 125-425

Съемник гидравлический серия Standart СГ50

- Глубина захвата, мм/
- 420
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 580-750
- Масса, кг/
- 117,9
- Модель
- СГ50
- Усилие, тс/
- 50
- Ход, мм/
- 125-275

Съемник гидравлический серия Standart СГ50У

- Глубина захвата, мм/
- 635
- Макс. наружный диаметр захвата, мм
- 580-1000
- Масса, кг/
- 132,4
- Модель
- СГ50У
- Усилие, тс/
- 50
- Ход, мм/
- 125-425

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru