

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru

Домкраты телескопические



Гидравлический телескопический домкрат Домкрат гидравлический телескопический отличается своим двусторонним действием, гидравлическим возвратом штока, плавающей опорой, использующейся для снижения радиальных нагрузок. Если номинальное давление превышает, тогда срабатывает специальный предохранительный клапан, который защищает полость штока от перегрузок. Для предотвращения самопроизвольного слива гидравлической жидкости, вызванного повреждением насоса либо же рукава высокого давления, в телескопическом домкрате используется предохранительный кран. Такой домкрат одинаково эффективно работает и от насосной станции НЭР, и от ручного насоса НРГ7080Р. Инструмент поднимается высоко, несмотря на сравнительно малые габариты. Характеризуется двухсторонним действием и гидравлическим возвратом штока. Телескопический домкрат имеет предохранительный клапан для защиты полости штока от внезапных перегрузок, которые могут возникнуть из-за непреднамеренного превышения номинального давления. В инструменте имеется плавающая опора, которая способствует снижению радиальных нагрузок на шток во время внецентренной нагрузки. Для предотвращения самопроизвольного слива, который возникает в полости телескопического цилиндра из-за повреждения рукава высокого давления или насоса, рекомендуется оснастить инструмент предохранительным краном. Телескопический домкрат обеспечивает эффективную работу и с ручным насосом НРГ7080Р, и с насосной станцией НЭР.

Домкрат телескопический ДТА60-30-10Г280

- Внешний диаметр (мм)
- 170
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 215
- Грузоподъемность (тс)
- 60
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 10
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 30
- Грузоподъемность 3-я ступень (тс)
- 60
- Масса (кг)
- 15
- Материал корпуса
- Алюминиевый
- Рабочий объем масла см3
- 185
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7020Р
- Серия
- ДТА...Г
- Тип товара
- Домкрат алюминиевый телескопический
- Ход штока (мм)
- 280
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 95
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 95
- Ход штока 3-я ступень (мм)
- 90

Домкрат телескопический ДТА60-30Г185

- Внешний диаметр (мм)
- 170
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 215
- Грузоподъемность (тс)
- 60
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 30
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 60
- Масса (кг)
- 14
- Материал корпуса
- Алюминиевый
- Рабочий объем масла см3
- 165
- Рекомендуемый насос
- НРГ 7020Р
- Серия
- ДТА...Г

- Тип товара
- Домкрат алюминиевый телескопический
- Ход штока (мм)
- 185
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 90
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 95

Домкрат телескопический ДТА60-30Г450

- Внешний диаметр (мм)
- 170
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 385
- Грузоподъемность (тс)
- 60
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 30
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 60
- Масса (кг)
- 24
- Материал корпуса
- Алюминиевый
- Рабочий объем масла см3
- 386
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7020Р
- Серия
- ДТА...Г
- Тип товара
- Домкрат алюминиевый телескопический
- Ход штока (мм)
- 450
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 227
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 223

Домкрат телескопический ДТА110-50Г185

- Внешний диаметр (мм)
- 220
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 234
- Грузоподъемность (тс)
- 110
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 50
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 110
- Масса (кг)
- 24
- Материал корпуса
- Алюминиевый
- Рабочий объем масла см3

- 275
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7020Р
- Серия
- ДТА...Г
- Тип товара
- Домкрат алюминиевый телескопический
- Ход штока (мм)
- 185
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 90
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 95

Домкрат телескопический ДТА110-50Г400

- Внешний диаметр (мм)
- 220
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 400
- Грузоподъемность (тс)
- 110
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 50
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 110
- Масса (кг)
- 41
- Материал корпуса
- Алюминиевый
- Рабочий объем масла см3
- 590
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7020Р
- Серия
- ДТА...Г
- Тип товара
- Домкрат алюминиевый телескопический
- Ход штока (мм)
- 400
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 195
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 205

Домкрат телескопический ДТА170-70Г500

- Внешний диаметр (мм)
- 270
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 450
- Грузоподъемность (тс)
- 170
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 70
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 170

- Масса (кг)
- 63
- Материал корпуса
- Алюминиевый
- Рабочий объем масла см3
- 895
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7020Р
- Серия
- ДТА...Г
- Тип товара
- Домкрат алюминиевый телескопический
- Ход штока (мм)
- 500
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 250
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 250

Домкрат телескопический ДТА200-100Г500

- Внешний диаметр (мм)
- 290
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 435
- Грузоподъемность (тс)
- 200
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 100
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 200
- Масса (кг)
- 85
- Материал корпуса
- Алюминиевый
- Рабочий объем масла см3
- 1200
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7020Р
- Серия
- ДТА...Г
- Тип товара
- Домкрат алюминиевый телескопический
- Ход штока (мм)
- 500
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 250
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 250

Домкрат телескопический ДТ143-56Г500

- Внешний диаметр (мм)
- 288
- Возврат штока
- Гидравлический
- Высота домкрата (Н) мм
- 438
- Грузоподъемность (тс)

- 143
- Грузоподъемность 1-я ступень (тс)
- 56
- Грузоподъемность 2-я ступень (тс)
- 143
- Масса (кг)
- 97
- Материал корпуса
- Сталь
- Рабочий объем масла см3
- 5508
- Рекомендуемый насос
- НРГ-7080P
- Серия
- ДТ...Г
- Тип товара
- Домкрат телескопический
- Ход штока (мм)
- 500
- Ход штока 1-я ступень (мм)
- 240
- Ход штока 2-я ступень (мм)
- 260

Телескопический домкрат ДТ50Г300

- Вид опоры, -
- ППД
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 314х327х315
- Грузоподъемность, тс
- 143/56
- Масса, кг
- 70,3
- Рабочий объем
масла, см3
- 3878
- Ход штока, мм
- 135/148

Телескопический домкрат ДТ60Г500

- Вид опоры, -
- ППД
- Габариты, (мм) ВхLхН
- 288х327х438
- Грузоподъемность, тс
- 143/56
- Масса, кг
- 97,8
- Рабочий объем
масла, см3
- 5508
- Ход штока, мм
- 240/260

Телескопический домкрат ДТ50Г800

- Вид опоры, -
- ППД

- Габариты, (мм) ВхLxH
- 314x327x590
- Грузоподъемность, тс
- 143/56
- Масса, кг
- 134
- Рабочий объем масла, см3
- 8930
- Ход штока, мм
- 388/412

Домкрат телескопический ДТ60Г500

- Габариты (ВхLxH), мм/
- 288x327x438
- Грузоподъемность, тс
- 143/56
- Масса, кг/
- 97,8
- Модель
- ДТ60Г500
- Рабочий объем масла, см3/
- 6868
- Ход штока, мм
- 240/260

Домкрат телескопический ДН35П70Т

- Габариты (ВхLxH), мм/
- 112x187x120
- Грузоподъемность, тс
- 35/18
- Масса, кг/
- 7
- Модель
- ДН35П70Т
- Рабочий объем масла, см3/
- 267
- Ход штока, мм
- 35/35

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://agrus.nt-rt.ru/> || afg@nt-rt.ru